

Reinigen, Schützen und Pflegen von Zementfliesen

Zementfliesen werden meist in mediterranen Ländern wie Marokko oder Südspanien gefertigt. Die Oberflächen sind meist sehr farbig und z.T. mit traditionellen Ornamenten verziert. Sie sind sehr weich und aufnahmefähig, weshalb eine Schutzbehandlung erforderlich wird. Diese verbessert das Aussehen und die Gebrauchseigenschaften. Diese Anleitung gilt für werkseitig unbehandelte Zementfliesen wie Carreaux de Casbah, carreaux ciment u.ä.

Vor dem Verfugen

Nach der Verlegung sollten die trockenen Fliesen mit Lithofin MN Fleckstop imprägniert werden. Dies erleichtert das Abwaschen des Fugmaterials (sorgfältig reinigen!) und bildet die Grundlage für die spätere Endbehandlung.

Nach dem Verfugen



Reste von Zementschleier müssen entfernt werden. Mit Lithofin MN Grundreiniger 1:10 verdünnt erhalten Sie eine saubere Oberfläche. Eine Einscheibenmaschine mit weißem Pad erleichtert die Arbeit sehr.



△ Wichtiger Hinweis: Nur bei sehr hartnäckigen Rückständen oder Ausblühungen sollte mit Lithofin MN Zementschleierentferner gereinigt werden. Die Fliesen sind nicht säurebeständig und können aufhellen, deshalb vorher Musterfläche anlegen.

In jedem Fall stark verdünnen (ca. 1:20) und stets gut mit reichlich Wasser nachwaschen.

Schutzbehandlung



Nach vollständiger Austrocknung wird der saubere Belag weiterbehandelt. Eine kleine Testfläche an unauffälliger Stelle zeigt das spätere Ergebnis und den Verbrauch.

Insbesondere bei werkseitig vorbehandelten Fliesen muss die Eignung der vorgesehenen Produkte vorher geprüft werden.

Zwei Möglichkeiten stehen zur Wahl:

1. ohne Veränderung des Aussehens:



Ein nochmaliges Auftragen von Lithofin MN Fleckstop erhöht die Fleckresistenz gegen Öl und Fett, hilft Flecken verhindern und erleichtert die Unterhaltspflege.

Das Aussehen des Belages wird nicht verändert, bei bestimmten Fliesen kann

jedoch eine leichte Farbvertiefung auftreten.

Bitte beachten: Wenn zum Verfugen nicht imprägniert wurde, muss Lithofin MN Fleckstop nach ca. 4 Std. ein 2.Mal aufgetragen werden.

Lithofin MN Fleckstop bildet keine Schicht, ist über ca. 3-4 Jahre wirksam und nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich. Verbrauch: ca. 1Liter/10m²

2. mit seidenmattem Glanz:

Nach frühestens 24Std. tragen Sie Lithofin MN Politur flüssig auf. Diese Zusatzbehandlung verleiht dem Boden einen seidenmatten, polierbaren Glanz sowie einen Oberflächenfilm, der die Empfindlichkeit weiter herabsetzt und die Pflege vereinfacht.

Lithofin MN Politur wird von Zeit zu Zeit neu aufgetragen und am besten mit einer Böhnermaschine einpoliert. Dies ergibt sehr farbkraftige, klassisch wirkende Flächen. Verbrauch: ca. 1Liter/15m².

Regelmäßige Pflege



Alle Flächen müssen regelmäßig feucht gewischt werden. Geben Sie immer einen Schuss Lithofin MN Wischpflege (oder Lithofin Glastilan) ins Wischwasser. Damit reinigen und pflegen Sie in einem Arbeitsgang. Der Belag wird nicht ausgelaugt, sondern bei regelmäßiger Verwendung immer schöner und satter in den Farben. Wird mehr Glanz gewünscht, kann dem Wischwasser gelegentlich etwas Lithofin MN Glanzpflege beigegeben werden.

LITHOFIN-Spezialprodukte erhalten Sie nur im Fachhandel für Baustoffe, Fliesen und Naturstein.



△ Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D8.07hps)

Reinigen, Schützen und Pflegen von Zementfliesen

Zementfliesen werden in einem aufwändigen Verfahren in Handarbeit hergestellt. Die ursprünglich in mediterranen Ländern gefertigten Fliesen sind meist sehr farbig und mit traditionellen Ornamenten verziert. Das Material ist sehr weich und aufnahmefähig, weshalb eine Schutzbehandlung erforderlich ist. Diese verbessert die Gebrauchseigenschaften und das Aussehen des Materials. Diese Anleitung gilt für werkseitig unbehandelte Zementfliesen.

Wichtiger Hinweis

△ Zementfliesen werden von säurehaltigen Substanzen wie Essig, Zitronensaft, Cola, Wein etc. sowie säurehaltigen Reinigern angegriffen. Diese Stoffe sind von diesem empfindlichen Belag fernzuhalten.

Vor dem Verfugen

Das Material ist vor dem Verfugen unbedingt vollflächig mit Lithofin AFH (unverdünnt) zu behandeln. Dies verhindert, dass sich in der porösen Fliesenoberfläche Zement und andere Farbpartikel anreichern, welche nicht mehr entfernbar sind und zu Verfärbung/Verschleierung führen. Satten Produktfilm mittels Gartenspritze aufsprühen. Anschließend mit Wischer verteilen. Bei farbig pigmentierten Fugenmaterialien Vorgang nach einer 30-minütigen Trocknungszeit wiederholen. Nach 60 Minuten Trocknungszeit kann ausgefugt werden.

Nach dem Verfugen

Schutzfilm mitsamt den aufliegenden Zementschleierresten entfernen. Hierzu Lithofin MN Grundreiniger 1:3 verdünnen (bei dicker aufgetragener Schutzschicht stärker konzentrieren) und nach einer Einwirkzeit von 20 Minuten mittels weißem Pad rückstandsfrei entfernen. Eine Einscheibenmaschine und ein Wasserauger erleichtern die Arbeit erheblich. Abschließend mit klarem Wasser spülen, um alle Reingereste zu entfernen.

Schutzbehandlung

Vor Ausführung der Schlussbehandlung muss die Fläche unbedingt trocken, sauber und fleckfrei sein!



Zwei Möglichkeiten stehen zur Wahl:

1. Seidenglanzende Oberfläche*

Tragen Sie Lithofin MULTI-SEAL dünn und gleichmäßig mit einem Wischmopp auf. Diese Zusatzbehandlung verleiht dem Boden einen seidengleichen Glanz, sowie einen Oberflächenfilm, der die Empfindlichkeit reduziert und gleichermaßen die Unterhaltsreinigung erleichtert.

Nach einer Trocknungszeit von mind. 2 Stunden wiederholen Sie die Anwendung. Eine kreuzweise Verarbeitung vermindert hierbei die Gefahr zur Streifenbildung.

2. Naturmatte Oberfläche:

Tragen Sie Lithofin FLECKSTOP >W< pur auf, um eine erhöhte Fleckresistenz gegenüber Öl, Fett und Wasser zu erreichen. Die Fleckbildung wird so deutlich reduziert und die Unterhaltsreinigung erheblich erleichtert. Das Aussehen des Belages wird nicht verändert, jedoch kann eine leichte Farbvertiefung eintreten.

Lithofin FLECKSTOP >W< muss auf Zementfliesen ein zweites Mal aufgetragen werden nach etwa 4 Stunden. Bei richtiger Verarbeitung bildet das Produkt keine Schicht auf der Oberfläche, ist ca. 3-4 Jahre wirksam und nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich.

Regelmäßige Pflege / Unterhaltsreinigung



Alle Flächen müssen regelmäßig feucht gewischt werden. Geben Sie immer einen Schuss Lithofin GLASTILAN in das Wischwasser. Damit reinigen und pflegen Sie in einem Arbeitsgang. Der Belag wird bei regelmäßiger Verwendung immer schöner und satter in den Farben.

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen das LITHOFIN-Service-Telefon: 07024 9403-20

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D3.20as)

Ref. 54000 Stand 3.20as

* Nicht auf öffentlich zugänglichen Flächen empfohlen, da die Trittsicherheit herabgesetzt werden kann.

Die professionelle Lösung

Herstellung und Vertrieb: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 · E-Mail: info@lithofin.de · www.lithofin.de
Vertrieb für Österreich: ARDEX Baustoff GmbH · 3382 Loosdorf · Telefon 027 54 7021-0 · E-Mail: office@ardex.at · www.lithofin.at
Vertrieb für die Schweiz: LITHOFIN Schweiz AG · 5420 Ehrendingen · Telefon 0 56 2 03 18-50 · E-Mail: info@lithofin.ch · www.lithofin.ch